

## Procedure di riparazione

### Sostituzione ruota posteriore e freno a tamburo

Per procedere con la sostituzione della ruota posteriore si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento e capovolgere la bicicletta appoggiandola su dei supporti in polistirolo o altro materiale purchè morbido.

2.



3.



Rimuovere lo spinotto di collegamento del motore sulla ruota.

4.



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota.

5.



Rimuovere la vite di fissaggio del selezionatore marcia e anche quella che ferma il freno a tamburo posizionata sul lato opposto.

6.



Sganciare il selezionatore spostandolo all'esterno del telaio.

Rimuovere il bullone della ruota opposto al selezionatore e poi estrarre il cavalletto.

7.



Rimuovere il bullone di fissaggio della leva del freno a tamburo e sganciarla dalla sede come in figura

8.



Rimuovere la ruota facendo attenzione alla posizione delle guide indicate in figura.

Rispettare la stessa posizione durante il montaggio del ricambio.

**9. Per sostituire le ganasce del freno a tamburo, una volta smontata la ruota:**

10.



Rimuovere la scatola del tamburo ed accederete alle ganasce.

Sfilate l'assieme dal cavo di alimentazione del motore e sostituite con la parte di ricambio ricevuta.